

Audi A6 4G FL Bose Update:

Nach einem MIB Update auf P3634 oder K3663 müssen die Parameter mit VCP für Bose neu geladen werden.

VCP File: BOSE_A6FL_4g5_8_035223e.zdc

Bose Verstärker:

4G8035223E = mit ANC

4G5035223E = ohne ANC

Folgende Parametersätze werden ohne ANC benötigt (Avant LHD):

AVANT_DATAPART1_LHD
AVANT_DATAPART2_LHD
AVANT_ANCDATA_LHD
PRG_6416A_MIB2_ASAM_ODX_FILEID_001001

EraseFullMemory auswählen beim Upload

Folgende Parametersätze werden mit ANC benötigt (Avant LHD, ANC, ohne Panoramadach):

AVANT_DATAPART1_LHD_WITH_ANC_FULLROOF
AVANT_DATAPART2_LHD_WITH_ANC_FULLROOF
PRG_6416A_MIB2_ASAM_ODX_FILEID_001001
AVANT_ANCDATA_LHD_WITH_ANC_FULLROOF

EraseFullMemory auswählen beim Upload

Folgende Parametersätze werden mit ANC benötigt (Avant LHD, ANC, mit Panoramadach):

AVANT_DATAPART1_LHD_WITH_ANC_PANORAMAROOOF
AVANT_DATAPART2_LHD_WITH_ANC_PANORAMAROOOF
PRG_6416A_MIB2_ASAM_ODX_FILEID_001001
AVANT_ANCDATA_LHD_WITH_ANC_PANORAMAROOOF

EraseFullMemory auswählen beim Upload

Wenn es Probleme gibt mit einem Fehler, z.B.

1635(\$000663):09 (NO_DATA) Keine Beschreibung im ODX Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Lamp OFF Status unbekannt

oder

1635 - Datensatz unplausibel
B2012 00 [009] - - [Steuergerät (DatensatzDownload) - Datensatz unplausibel für ANC]

.

1. Schritt (Limo auswählen)

EraseFullMemory auswählen beim Upload

LIMO_DATAPART1_LHD

LIMO_DATAPART2_LHD

PRG_6416A_MIB2_ASAM_ODX_FILEID_001001

2. Schritt

EraseFullMemory auswählen beim Upload

AVANT_DATAPART1_LHD_WITH_ANC_PANORAMAROOF

AVANT_DATAPART2_LHD_WITH_ANC_PANORAMAROOF

PRG_6416A_MIB2_ASAM_ODX_FILEID_001001

AVANT_ANCDATA_LHD_WITH_ANC_PANORAMAROOF

3. Schritt:

Siehe Beschreibung auf Seite 1 > Erfolgreich