Anpassung nach Wechsel des Motorsteuergeräts

Das Motorsteuergerät ist an das Kombiinstrument (mit integrierter Wegfahrsicherung)

- t angepasst. Wird das Motorsteuergerät gewechselt, muss es an die Wegfahrsperre angepasst werden.
- Liegt kein berechtigter Zündschlüssel vor, müssen alle Schlüssel gewechselt werden  $\rightarrow$  Kapitel.

Arbeitsablauf

- Fahrzeugdiagnose-, Mess- und Informationssystem -VAS 5051- angeschlossen und Fahrzeug-Eigendiagnose angewählt  $\rightarrow$  Kapitel.
- Stecken Sie den alten (berechtigten) Zündschlüssel in das Zündschloss.
- Ermitteln Sie die Identifikationsnummer der Wegfahrsicherung, indem Sie die Eigendiagnose der Wegfahrsicherung einleiten  $\rightarrow$  Kapitel.
- Erfragen Sie anhand der 14-stelligen Identifikationsnummer der Wegfahrsicherung die 7stellige Geheimnummer (PIN) über das zuständige Vertriebszentrum bzw. über den Importeur.



Hinweis

Die PIN ist nur am Tag der Abfrage gültig, danach muss sie erneut abgefragt werden. Für den Kunden oder andere Betriebe ist die PIN wertlos.



Anzeige am -VAS 5051-:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Funktion "Freischaltung (PIN)" an.

Anzeige am - v AS JUJI-
-------------------------

hrzeug-Eigendiagnose 17 - Schalttafeleinsatz					
	4B0919880				
Funktionsprüfung	C5-KOMBIINSTR. UN4 D15				
Freischaltung (PIN)					
	12345				
Information					
Die PIN dient zur Freischaltung der	Fertig				
Schlüsselanpassung bzw. Anpassung					
Die aus dem Einzelhandelssystem fü					
Identifikationsnummer der Wegfahrs					
PIN besitzt nur für den Tag der Abfra					
	i				

← Messtechnik	Sprung Drucken	Hilfe
---------------	----------------	-------

- Tippen Sie die Taste Fertig an.

Anzeige am -VAS 5051-

Fahrzeug-Eigendiagnose	17 - Schalttafeleinsat	17 - Schalttafeleinsatz					
Funktionsprüfung	C5-KOMBIINSTR.	C5-KOMBIINSTR. UN4 D15					
Freischaltung (PIN)	Codierung 42	Codierung 42					
	Betriebsnummer 123	Betriebsnummer 12345					
Eingabe der PIN							
Übermittelte PIN mit der eingeb							
eingeben !							
Eingegebene PIN mit der Weiter							
Hier drücken,	um die Tastatur						
zur Eingab							
← Messtechnik	Sprung Drucken	l I	Hilfe	$\rightarrow$			

- Tippen Sie die Taste Hier drücken, um die Tastatur zur Eingabe anzuzeigen an.

Anzeige am -VAS 5051-

Fahrzeug-Eigendiagnose			17 - Schal	17 - Schalttafeleinsatz						
				4B091988	4B0919880					
Funktions	prüfung			C5-KOM	C5-KOMBIINSTR. UN4 D15					
Freischaltung (PIN)			Codierung	Codierung 42						
				Betriebsn	Betriebsnummer 12345					
1	1 2 2	2	+	A	В	C	D			
1	2	5		E	F	G	Н			
4	4 5	6	_	I	J	K	L			
4	5	0		M	N	0	Р			
7	7 8 9	0		Q	R	S	Т			
/		9		U	V	W	Х			
C O			<b>`</b>	Y	Z					
C	C 0 Q		Z	Π						
← Messtechnik		Sprung	Drucken		Hilfe	$\rightarrow$				

- Tippen Sie im Tastenfeld die zuvor ermittelte 7-stellige PIN ein.

- Tippen Sie die  $\rightarrow$ -Taste an.

Anzeige am -VAS 5051-

Fahrzeug-Eigendiagnose	17 - Schalttafeleinsa 4B0919880	17 - Schalttafeleinsatz 4B0919880				
Funktionsprüfung	C5-KOMBIINSTR. UN4 D15					
Freischaltung (PIN)	Codierung 42 Betriebsnummer 123	Codierung 42 Betriebsnummer 12345				
Eingabe der PIN						
Ist die eingegebene PIN XXXXX	X richtig?	Ja				
		Nein				
		1 1				

$\leftarrow$	Messtechnik	Sprung	Drucken	I	Hilfe	

- Prüfen Sie die Eingabe und tippen Sie dann die Taste Ja an.

– Durch Antippen der Taste Nein können Sie die PIN bei Falscheingabe korrigieren.

Anzeige am -VAS 5051-

Fahrzeug-Eigendiagnose				17 - Schalttafeleinsatz					
				4B09198	4B0919880				
Funktionsprüfung C5-KOM				IBIINSTR. UI	N4 D15				
Freischaltung (PIN)				Codierung 42					
Be					Betriebsnummer 12345				
PIN übertragen									
PIN gültig!							Fertig		
Schlüssela	npassung b	zw. Anpas	sung kann		l l				
durchgefül	hrt werden								
$\leftarrow$	Messtechn	ik		Sprung	Drucken		Hilfe		

- Tippen Sie die Taste Fertig an.

Mit Erscheinen dieses Displays leuchtet die Kontrolllampe für Wegfahrsicherung -K117- im Kombiinstrument, die Wegfahrsperre ist freigeschaltet.



Hinweis

t Erscheint am Display eine Fehlermeldung, folgen Sie bitte den Anweisungen am Display.

3 Versuche zur korrekten Eingabe der Geheimnummer sind sofort möglich. Die nächsten 3 Versuche sind erst nach mindestens 10 Minuten

t Wartezeit möglich. Dazu muss die Zündung eingeschaltet bleiben und die Eigendiagnose verlassen werden durch Antippen der Funktion "06 -Ausgabe beenden" in der Auswahl -1 -.

Die Wartezeit nach jeweils 3 weiteren

t Fehleingaben verdoppelt sich bis maximal 255 Minuten.

Ist die Wegfahrsperre freigeschaltet:

Anzeige am -VAS 5051-:

 Tippen Sie in der Auswahl -1- die Funktion "10 - Anpassung" an.





Anzeige am -VAS 5051-:

1 - Kanalnummer eingeben

Tippen Sie im Tastenfeld -2- die

 Taste 0 an f
ür "Anpassungskanal 00" und best
ätigen Sie die Eingabe durch Antippen der Q-Taste.

Anzeige am -VAS 5051-:

1 - Kanal 0 Lernwerte löschen?

- Tippen Sie die  $\rightarrow$ -Taste an.

Anzeige am -VAS 5051-:

1 - Kanal 0 Lernwerte sind gelöscht

Die Kennung des Motorsteuergeräts wird in der Wegfahrsicherung abgelegt und der Motor kann gestartet werden.