

HERSTELLERBESCHEINIGUNG

Homologation

Besch.Nr.: RR008 IM

Volvo Typ: 850, S/V70; alle, außer AWD und HP-Turbos mit 16" Bremse ab EG-BE Nachtrag *06
ABE-Typ: LS, LW ABE-Nr.: F787, G306
EG-BE-Typ: L EG-BE-Nr.: e9*93/81*0002*00 mit den Nachträgen *01 bis *13

Volvo Car Germany GmbH bestätigt, dass keine technischen Bedenken bestehen, auf den vorgenannten Fahrzeugtypen die nachfolgend aufgeführten Rad-/ Reifenkombinationen zu montieren.

Stahl- und Leichtmetallfelgen:

Größe	ET	Kennzeichnung			
6 J x 15	43	6 802 098 ⁺	6 802 100 ⁺	6 819 704	6 819 705
		9 140 418	9 157 085	9 157 412	
6 ½ J x 15	43	1 394 934	3 524 161	3 542 867 ⁺	3 546 581 ⁺
		9 134 009	9 134 053	9 140 545	9 166 448
		9 157 507	9 157 727	9 173 247	9 173 713
		3 546 326 ⁺	3 542 867 ⁺	3 546 552 ⁺	
6 ½ J x 16	43	3 546 745****	9 157 372****	9 166 316****	9 166 317 ****
		6 819 706	8 623 717	8 634 738	8 646 402
		9 157 227	9 157 416	9 157 632	9 173 248
		9 173 548	9 173 714	9 191 263	9 191 265
		9 191 268	9 461 307	9 461 309	9 475 284
		9 485 648	9 485 649	9 485 478	30 647 470
7 J x 16	43	8 600 498	8 611 559	9 184 532	9 184 781
		9 481 145			
7 J x 17	43	3 529 645	6 816 251	6 816 264	6 816 265
		6 816 266	6 816 267	8 624 210	9 166 451
		9 191 262	9 191 269	9 451 411	9 461 308
7 ½ J x 17	43	8 600 497	8 611 555	8 611 556	8 619 686
		9 475 393	30 693 061	30 664 307	

Reifengrößen:

185/65 R15	195/60 R15	205/55 R15!!
205/50 R16*#	205/55 R16 */**/***	
215/45 R17 */**/*** !!	225/45 R17 */**/***	205/45 R17 */**

Auflagen:

- !! = Beim Turbo-Diesel Automatik sind nur Reifen mit LI 88 oder höherwertig zugelassen.
- # = Nicht verwendbar bei S/V 70 TDI-Automatik, die Tragfähigkeit ist nicht ausreichend.
- + = Nur verwendbar für Fahrzeuge bis einschließlich MJ 1993. 4 Loch Felgen.
- * = Bei 16" und 17" ist der Lenkeinschlagbegrenzer VOLVO Teile Nr. 271800 zu montieren (T, T5, T5R serienmäßig), soweit erforderlich kann auch ein zweiter Begrenzer eingebaut werden.
- ** = Die Montage von Schneeketten ist nicht möglich.
- *** = Bei den Reifengrößen ist die Freigängigkeit der Laufräder zu prüfen. Gegen eine evtl. notwendige Nacharbeit an den Radläufen bestehen keine technischen Bedenken.
- **** = Nicht zu verwenden bei 16" Bremse. (Bremsanlage Vorderachse Scheibendurchmesser 302 mm)
- Für M+S Reifen gelten die Vorschriften nach der StVZO bei der Auswahl des Geschwindigkeits-Index. Die Vorgaben des V-Index bei M+S Reifen sind nicht bindend.

Anmerkungen:

- Die erforderlichen Last- und Geschwindigkeitsindizes sind zu beachten.
- Für die hier aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen ist kein Teilegutachten verfügbar. Eine Abnahme nach §19.3 StVZO ist somit nicht möglich. Die Herstellerbescheinigung kann jedoch für eine Abnahme nach § 19.2 StVZO in Verbindung mit § 21 StVZO herangezogen werden.