Audi A4 2001 > MJ 2005 - MJ 2007

Typ 8E VIN 8E.5A 400 001 - 8E.7A 999 999

e1 * 2001/116 * 0151 * 10 - 17

Typ QB6 VIN 8E.6N 400 001 - 8E.7N 999 999

e1 * 2001/116 * 0243 * 02 - 05

lit.	kW	Mod.					bar				
1,6	75		205/55 R16 91H	7J x 16 ET 42			2,1	2,1	2,5	2,5	
			215/55 R16 93H	7J x 16 ET 42			2,1	2,1	2,5	2,5	
				7,5J x 16 ET 45			2,1	2,1	2,5	2,5	
			235/45 R17 93H	7,5J x 17 ET 45			2,2	2,2	2,6	2,6	
			235/45 R17 93H	7,5J x 17 ET 43	7		2,2	2,2	2,6	2,6	
			235/40 R18 91H 235/40 ZR18	8J x 18 ET 43	7		2,4	2,4	2,7	2,7	
			215/650 R 440A 96Y	205 x 440 ET 41	10,11		2,1	2,1	2,5	2,5	
			195/65 R15 91T M+S	*6,5J x 15 ET 33*			*2,2*	*2,2*	*2,6*	*2,6*	
			205/55 R16 91T M+S	*7J x 16 ET 42*			*2,2*	*2,2*	*2,6*	*2,6*	
			205/640 R 440A 97H Extra Load M+S	*205 x 440 ET 41*	*10,11*		*2,2*	*2,2*	*2,6*	*2,6*	

lit.	kW	Mod.					bar				
1,8	120		205/55 R16 91W	7J x 16 ET 42			2,2	2,2	2,6	2,6	
			215/55 R16 93W	7J x 16 ET 42			2,2	2,2	2,6	2,6	
				7,5J x 16 ET 45			2,2	2,2	2,6	2,6	
			235/45 R17 93W	7,5J x 17 ET 45			2,4	2,4	2,8	2,8	

			235/45 R17 93W	7,5J x 17 ET 43	7		2,4	2,4	2,8	2,8	
			235/40 R18 91W 235/40 ZR18	8J x 18 ET 43	7		2,4	2,4	2,7	2,7	
			215/650 R 440A 96Y	205 x 440 ET 41	10,11		2,2	2,2	2,6	2,6	
			205/55 R16 91H M+S	*7J x 16 ET 42*			*2,4*	*2,4*	*2,8*	*2,8*	
			205/640 R 440A 97H Extra Load M+S	*205 x 440 ET 41*	10,11		*2,4*	*2,4*	*2,8*	*2,8*	

lit.	kW	Mod.					bar				
1,9 TDI	85		205/55 R16 91V	7J x 16 ET 42			2,2	2,2	2,6	2,6	
			215/55 R16 93V	7J x 16 ET 42			2,1	2,1	2,5	2,5	
				7,5J x 16 ET 45			2,1	2,1	2,5	2,5	
			235/45 R17 93V	7,5J x 17 ET 45			2,1	2,1	2,5	2,5	
			235/45 R17 93V	7,5J x 17 ET 43	7		2,1	2,1	2,5	2,5	
			235/40 R18 91V 235/40 ZR18	8J x 18 ET 43	7		2,4	2,4	2,7	2,7	
			215/650 R 440A 96Y	205 x 440 ET 41	10,11		2,1	2,1	2,5	2,5	
			195/65 R15 91T M+S	*6,5J x 15 ET 33*			*2,2*	*2,2*	*2,6*	*2,6*	
			205/55 R16 91T M+S	*7J x 16 ET 42*			*2,2*	*2,2*	*2,6*	*2,6*	
			205/640 R 440A 97H Extra Load M+S	*205 x 440 ET 41*	10,11		*2,2*	*2,2*	*2,6*	*2,6*	

lit.	kW	Mod.					bar				
2,0	96		205/55 R16 91V	7J x 16 ET 42			2,2	2,2	2,6	2,6	
				7J x 16 ET 42			2,1	2,1	2,5	2,5	

			215/55 R16 93V	7,5J x 16 ET 45			2,1	2,1	2,5	2,5	
			235/45 R17 93V	7,5J x 17 ET 45			2,1	2,1	2,5	2,5	
			235/45 R17 93V	7,5J x 17 ET 43	7		2,1	2,1	2,5	2,5	
			235/40 R18 91V 235/40 ZR18	8J x 18 ET 43	7		2,4	2,4	2,7	2,7	
			215/650 R 440A 96Y	205 x 440 ET 41	10,11		2,1	2,1	2,5	2,5	
			195/65 R15 91T M+S	*6,5J x 15 ET 33*			*2,2*	*2,2*	*2,6*	*2,6*	
			205/55 R16 91T M+S	*7J x 16 ET 42*			*2,2*	*2,2*	*2,6*	*2,6*	
			205/640 R 440A 97H Extra Load M+S	*205 x 440 ET 41*	*10,11*		*2,2*	*2,2*	*2,6*	*2,6*	

lit.	kW	Mod.					bar				
2,0 TDI	100 103		205/55 R16 91V	7J x 16 ET 42			2,4	2,4	2,8	2,8	
			215/55 R16 93W	7J x 16 ET 42			2,2	2,2	2,6	2,6	
				7,5J x 16 ET 45			2,2	2,2	2,6	2,6	
			235/45 R17 93W	7,5J x 17 ET 45			2,2	2,2	2,6	2,6	
			235/45 R17 93W	7,5J x 17 ET 43	7		2,2	2,2	2,6	2,6	
			235/40 R18 91W 235/40 ZR18	8J x 18 ET 43	7		2,4	2,4	2,7	2,7	
			215/650 R 440A 96Y	205 x 440 ET 41	10,11		2,2	2,2	2,6	2,6	
			205/55 R16 91T M+S	*7J x 16 ET 42*			*2,4*	*2,4*	*2,6*	*2,6*	
			205/640 R 440A 97H Extra Load M+S	*205 x 440 ET 41*	*10,11*		*2,4*	*2,4*	*2,6*	*2,6*	

lit.	kW	Mod.					bar		

2,0	110		205/55 R16 91W	7J x 16 ET 42			2,2	2,2	2,6	2,6	
			215/55 R16 93V	7J x 16 ET 42			2,1	2,1	2,5	2,5	
				7,5J x 16 ET 45			2,1	2,1	2,5	2,5	
			235/45 R17 93V	7,5J x 17 ET 45			2,1	2,1	2,5	2,5	
			235/45 R17 93V	7,5J x 17 ET 43	7		2,1	2,1	2,5	2,5	
			235/40 R18 91V 235/40 ZR18	8J x 18 ET 43	7		2,4	2,4	2,7	2,7	
			215/650 R 440A 96Y	205 x 440 ET 41	10,11		2,1	2,1	2,5	2,5	
			195/65 R15 91H M+S	*6,5J x 15 ET 33*			*2,2*	*2,2*	*2,6*	*2,6*	
			205/55 R16 91H M+S	*7J x 16 ET 42*			*2,2*	*2,2*	*2,6*	*2,6*	
			205/640 R 440A 97H Extra Load M+S	*205 x 440 ET 41*	*10,11*		*2,2*	*2,2*	*2,6*	*2,6*	

lit.	kW	Mod.					bar				
2,0 TDI	120 125		215/55 R16 93Y	7J x 16 ET 42			2,2	2,2	2,6	2,6	
				7,5J x 16 ET 45			2,2	2,2	2,6	2,6	
			235/45 R17 93Y	7,5J x 17 ET 45			2,2	2,2	2,6	2,6	
			235/45 R17 93Y	7,5J x 17 ET 43	7		2,2	2,2	2,6	2,6	
			235/40 R18 95Y Extra Load 235/40 ZR18	8J x 18 ET 43	7		2,4	2,4	2,7	2,7	
			215/650 R 440A 96Y	205 x 440 ET 41	10,11		2,2	2,2	2,6	2,6	
			205/55 R16 91H M+S	*7J x 16 ET 42*			*2,4*	*2,4*	*2,8*	*2,8*	
			205/640 R 440A 97H Extra Load M+S	*205 x 440 ET 41*	*10,11*		*2,4*	*2,4*	*2,8*	*2,8*	

lit.	kW	Mod.					bar		

2,0 T	147 162		215/55 R16 93Y	7J x 16 ET 42			2,2	2,2	2,6	2,6	
				7,5J x 16 ET 45			2,2	2,2	2,6	2,6	
			235/45 R17 93Y	7,5J x 17 ET 45			2,2	2,2	2,6	2,6	
			235/45 R17 93Y	7,5J x 17 ET 43	7		2,2	2,2	2,6	2,6	
			235/40 R18 91Y 235/40 ZR18	8J x 18 ET 43	7		2,4	2,4	2,7	2,7	
			215/650 R 440A 96Y	205 x 440 ET 41	10,11		2,2	2,2	2,6	2,6	
			205/55 R16 91H M+S	*7J x 16 ET 42*			*2,4*	*2,4*	*2,8*	*2,8*	
			205/640 R 440A 97H Extra Load M+S	*205 x 440 ET 41*	10,11		*2,4*	*2,4*	*2,8*	*2,8*	

lit.	kW	Mod.					bar				
2,5 TDI	120		215/55 R16 93Y	7J x 16 ET 42			2,3	2,3	2,6	2,6	
				7,5J x 16 ET 45			2,3	2,3	2,6	2,6	
			235/45 R17 93Y	7,5J x 17 ET 45			2,3	2,3	2,6	2,6	
			235/45 R17 93Y	7,5J x 17 ET 43	7		2,3	2,3	2,6	2,6	
			235/40 R18 95Y Extra Load 235/40 ZR18	8J x 18 ET 43	7		2,6	2,6	2,9	2,9	
			215/650 R 440A 96Y	205 x 440 ET 41	10,11		2,3	2,3	2,6	2,6	
			205/55 R16 94H Extra Load M+S	*7J x 16 ET 42*			*2,6*	*2,6*	*2,9*	*2,9*	
			205/640 R 440A 97H Extra Load M+S	*205 x 440 ET 41*	10,11		*2,6*	*2,6*	*2,9*	*2,9*	

lit.	kW	Mod.					bar				

2,7 TDI	120 132		215/55 R16 97Y Extra Load	7J x 16 ET 42			2,4	2,4	2,7	2,7	
				7,5J x 16 ET 45			2,4	2,4	2,7	2,7	
			235/45 R17 94Y	7,5J x 17 ET 45			2,4	2,4	2,7	2,7	
			235/45 R17 94Y	7,5J x 17 ET 43	7		2,4	2,4	2,7	2,7	
			235/40 R18 95Y Extra Load 235/40 ZR18	8J x 18 ET 43	7		2,8	2,	3,2	3,2	
			215/650 R 440A 96Y	205 x 440 ET 41	10,11		2,4	2,4	2,7	2,7	
			205/55 R16 94H Extra Load M+S	*7J x 16 ET 42*			*2,7*	*2,7*	*3,0*	*3,0*	
			205/640 R 440A 97H Extra Load M+S	*205 x 440 ET 41*	10,11		*2,7*	*2,7*	*3,0*	*3,0*	

lit.	kW	Mod.					bar				
3,0 TDI	150 171		215/55 R16 97Y Extra Load	7J x 16 ET 42			2,4	2,4	2,7	2,7	
				7,5J x 16 ET 45			2,4	2,4	2,7	2,7	
			235/45 R17 94Y	7,5J x 17 ET 45			2,4	2,4	2,7	2,7	
			235/45 R17 94Y	7,5J x 17 ET 43	7		2,4	2,4	2,7	2,7	
			235/40 R18 95Y Extra Load 235/40 ZR18	8J x 18 ET 43	7		2,8	2,8	3,2	3,2	
			215/650 R 440A 96Y	205 x 440 ET 41	10,11		2,4	2,4	2,7	2,7	
			205/55 R16 94H Extra Load M+S	*7J x 16 ET 42*			*2,7*	*2,7*	*3,0*	*3,0*	
			205/640 R 440A 97H Extra Load M+S	*205 x 440 ET 41*	10,11		*2,7*	*2,7*	*3,0*	*3,0*	

lit.	kW	Mod.					bar				
3,2	188		215/55 R16 93Y	7J x 16 ET 42			2,3	2,3	2,6	2,6	

				7,5J x 16 ET 45			2,3	2,3	2,6	2,6
			235/45 R17 93Y	7,5J x 17 ET 45			2,3	2,3	2,6	2,6
			235/45 R17 93Y	7,5J x 17 ET 43	7		2,3	2,3	2,6	2,6
			235/40 R18 95Y Extra Load 235/40 ZR18	8J x 18 ET 43	7		2,6	2,6	2,9	2,9
			215/650 R 440A 96Y	205 x 440 ET 41	10,11		2,3	2,3	2,6	2,6
			205/55 R16 94H Extra Load M+S	*7J x 16 ET 42*			*2,6*	*2,6*	*2,9*	*2,9*
			205/640 R 440A 97H Extra Load M+S	*205 x 440 ET 41*	*10,11*		*2,6*	*2,6*	*2,9*	*2,9*

MJ 2005 - MJ 2007

Ø 112 mm **5 x 120 Nm**

Stahl (Steel) 8E0 601 027 6,5J x 15 H2 ET33 max. 625 kg	Stahl (Steel) 8E0 601 027 D [32] 7J x 16 H2 ET42 max. 625 kg	8E0 601 025 AE 7FE 7J x 16 H2 ET42 max. 625 kg	8E0 601 025 AM 2XD 7J x 17 H2 ET38 max. 625 kg

8E0 601 025 P 7FD 7J x 17 H2 ET38 max. 690 kg 	4F0 601 025 AF 2XH 7,5J x 17 H2 ET45 max. 690 kg 	8E0 601 025 AL C5G, 2WV 8J x 18 H2 ET45 max. 640 kg 	
Stahl (Steel) 8E0 601 027 D [32] 7J x 16 H2 ET42 max. 625 kg 	8E0 601 025 T CA1 7J x 16 H2 ET42 max. 625 kg 	8E0 601 025 B C2F 7J x 16 H2 ET42 max.625kg 	8E0 601 025 BC C2F 7J x 16 H2 ET42 max.625kg
8E0 601 025 AE C7A 7J x 16 H2 ET42 max. 625 kg 	8E0 601 025 AR C7L 7J x 16 H2 ET42 max. 625 kg 	4F0 601 025 AJ C5V 7,5J x 16 H2 ET45 max. 690 kg 	4F0 601 025 J C0U 7,5J x 17 H2 ET45 max. 690 kg

4F0 601 025 AK C3Z 7,5J x 17 H2 ET45 max. 690 kg 	8E0 601 025 AS C8F 7,5J x 17 H2 ET45 max. 625 kg 	4F0 601 025 AF C1X 7,5J x 17 H2 ET45 max. 690 kg 	8H0 601 025 F C7R 7,5J x 17 H2 ET45 max. 690 kg
8E0 601 025 AQ CV5 7,5J x 17 H2 ET43 max. 690 kg 			
PAX			
8E0 601 023 2WR 205 x 440 ET41 max. 625 kg 			
PAX			

4F0 601 023 COE 205 x 440 ET41 max. 625 kg 			

Quattro GmbH

8E0 601 025 AC CL6 7,5J x 17 H2 ET43 max. 600 kg 	8D0 601 025 R C0X 7,5J x 17 H2 ET43 max. 640 kg 	8E0 601 025 AK CH9 8J x 18 H2 ET43 max. 635 kg 	8E0 601 025 AT CG2 8J x 18 H2 ET43 max. 625 kg
8E0 601 025 AN CJ2 8J x 18 H2 ET43 max. 700 kg 	4E0 601 025 AB CL7 8J x 18 H2 ET43 max. 720 kg 	4D0 601 025 AC C1J 8J x 18 H2 ET43 max. 640 kg 	8E0 601 025 AL C5G 8J x 18 H2 ET45 max. 640 kg

8E0 601 025 BA C2R 8J x 18 H2 ET43 max. 690 kg 	8E0 601 025 BD CJ6 8J x 18 H2 ET43 max. 630 kg 		

Liste der Fußnoten

1) Eintrag in Fahrzeugpapiere erforderlich.
2) Reifen nicht mehr erhältlich. Fahrzeug muss auf andere freigegebene Reifen umgerüstet werden.
3) Auszug aus Typgenehmigung vorhanden.
4) Gutachten vorhanden.
5) Nicht bei allen Fahrzeugen in den Fahrzeugpapieren eingetragen.
6) Nur zulässig wenn werksseitig in den Fahrzeugpapieren eingetragen.
7) Nur zulässig in Verbindung mit Pr. Nr. FQ1 oder FQ2, Räder der Quattro GmbH. Bei Nachrüstung Auflagen gemäß Gutachten beachten.
8) Räder der Quattro GmbH, keine Verbindung mit PR- Nummer FQ1 oder FQ2.
9) Nicht belegt
10) Nur mit werksseitiger Reifendruckkontrolle oder Reifenkontrollanzeige zulässig.
11) Nur zulässig mit Seriendomstrebe.
12) Nur zulässig bei Fahrzeugen mit Allradantrieb.
13) Nur zulässig wenn Lenkgetriebe mit Lenkhubbegrenzung montiert ist.
14) Nicht belegt.
15) Nicht belegt.
16) Nicht belegt.
17) Nicht belegt.
18) Nicht belegt.
19) Nicht belegt.
20) Auf ausreichenden Freigang der Räder zu den Kotflügelausschnitten achten ggf. Bördelkanten umlegen oder abschleifen
21) Räder müssen einwandfrei abgedeckt sein, ggf. Abdeckungen anbringen.
22) Bei Fahrzeugen mit tiefergelegtem Fahrwerk, auf Radabdeckung achten.
23) Erst ab Fg.-Nr. 44 ZDN 084 848 bzw. 44 ZDA 073 834 möglich und nur in Verbindung mit Servolenkung (M 417).
24) Auch für Sondermodell mit exklusiver, sportlicher Ausstattung
25) Nur zulässig, wenn das Abdeckblech 4B0 201 192 A für Kraftstoffleitung (vorne rechts) verbaut ist.
26) Nur für Sondermodell mit exklusiver, Sportlicher Ausstattung (tiefergelegtes Fahrwerk + verbreiterte Radabdeckung).
27)
    - Vor VIN 4C PN 000 484 ist die Nachrüstung der Rad/Reifenkombination unter Verwendung der vorderen Radlaufschalen ET-Nr. 441 821 171 J bzw. 441 821 172 J möglich. Die Drehzahlfühlerleitung muss am geänderten Lochbild der Radlaufschale, abweichend zur bisherigen Serienbefestigung, mit Kabelbinder befestigt sein. Der Freigang bzgl. der Drehzahlfühlerleitung muss gewährleistet sein.
    - Ab VIN 4C PN 000 484 ist die Nachrüstung möglich. Die Drehzahlfühlerleitung muss wie vor VIN 4C PN 000 484 nachgearbeitet werden.
    - Ab VIN 4C PN 000 667 ist die Nachrüstung ohne Nacharbeit möglich.
28) Nicht belegt.
29) Nicht belegt.
30) Nicht zulässig mit der Bremse 16" FN 3 (1LF, 1LT).
31) Nicht zulässig mit der Bremse 16" HP 2 (1LX).

32) Nicht zulässig mit der Bremse 16" FNRG 60 (1LA,1LC,1LG,1LJ).

33) Nicht zulässig mit der Bremse 17" FNRG 60 (1ZL) oder Brembo.

34) Nicht zulässig mit der Bremse 18 " Brembo.

35) Nicht zulässig mit der Keramik-Bremse 19 " (1LW und 1KU).

36) Nicht belegt.

37) Nicht belegt.

38) Nicht belegt.

39) Wegen eingeschränkter Freigängigkeit zur Bremsanlage dürfen die Auswuchtgewichte nicht zu groß gewählt werden.

40) Bei Fahrzeugen mit erhöhter Zuladung (650kg - 700 kg; M 384) vorgeschrieben.

41) Nur für Fahrzeuge bis max. Achslast von 1090 kg.

42) Nur für Fahrzeuge bis max. Achslast von 1340 kg.

43) Zwischen den Felgen 4A0 601 025 J und 8D0 601 027 ist eine achsbezogene Mischverbauung möglich.

44) Nur für Fahrzeuge mit automatischem Getriebe und 66 oder 85 kW-Motor.

45) Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig ab Fahrgestellnr. 89 J A 406198. Andere Fahrzeuge müssen an der Hinterachse auf Schmiedeschwenklager umgerüstet werden.

46) Nicht belegt.

47) Nicht belegt.

48) Nicht belegt.

49) Nicht belegt.

50) Run-Flat-Reifen mit dem RSC-Symbol (Run-Flat System Component) nur auf Rädern mit Extended Hump EH2.

Erklärung der Abkürzungen

f	Fahrzeuge mit Frontantrieb
q	Fahrzeuge mit Allradantrieb
L	Karosserie Limousine
Av	Karosserie Avant
B	Ausführung Security
S	Manuelles Schaltgetriebe
A	Automatisches Getriebe
(...)	Keine Gültigkeit für in Klammern gesetzte Ausführung.

Die obigen Symbole können einzeln oder in Kombination verwendet werden.

Beispiel:

L + f + S bedeutet: Gilt nur für Limousine mit Frontantrieb und Schaltgetriebe.

(Av + q + A) bedeutet: Gilt nicht für Avant mit Allradantrieb und Automatischen Getriebe.