

- [Handbücher](#)
[Betriebsanleitung](#)
[Reparaturanleitung](#)
[Neu](#)
[Top](#)
[Sitemap](#)
[Suchlauf](#)

Suche



Kia Ceed
HANDBUCHER UND
TECHNISCHE DATEN

Kia Ceed: Wartungsplan / Standard-Wartungsplan - Für Benzinmotoren - Nur Europa (außer Russland)

[Kia Ceed \(CD\) Bedienungsanleitung](#) / [Wartung](#) / [Wartungsplan](#) / Standard-Wartungsplan - Für Benzinmotoren - Nur Europa (außer Russland)

Die folgenden Wartungsarbeiten müssen durchgeführt werden, um die ordnungsgemäße Funktion der Abgasregelung und die Leistung sicherzustellen. Bewahren Sie die Nachweise aller Abgasuntersuchungen auf, um Ihre Garantie aufrechtzuerhalten. Sofern sowohl die Kilometeranzahl als auch die Zeit angezeigt werden, wird die Häufigkeit des Services dadurch bestimmt, was zuerst eintritt.

NR.	ELEMENT	BEMERKUNG
*1	Motoröl und Motorölfilter	Motorölstand alle 500 km sowie vor Antritt längerer Fahrten prüfen und dabei auch auf Undichtigkeiten achten.
*2	Motoröl und Motorölfilter (nur Dieselmotoren, Europa)	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn das empfohlene Öl nicht verfügbar ist, ersetzen Sie das Motoröl und den Motorfilter alle 20.000 km bzw. alle 12 Monate. • Der Motorölstand muss regelmäßig überprüft und eventuell nachgefüllt werden. Wenn Sie mit zu wenig Motoröl fahren, kann der Motor beschädigt werden. Dieser Motorschaden wird von der Garantie nicht übernommen. • Der Wartungsplan hängt von der Kraftstoffqualität ab. Es ist nur zutreffend, wenn spezifizierter Kraftstoff <"EN590 oder gleichwertig"> verwendet wird. Wenn der Dieselmotorkraftstoff nicht die Spezifikationen von EN590 nicht erfüllt, muss der Filter entsprechend dem Wartungsplan für erschwerte Einsatzbedingungen gewechselt werden.
*3	Kühlmittel (Motor)	Verwenden Sie zum Auffüllen des Kühlsystems ausschließlich deionisiertes oder weiches Wasser und mischen Sie das werksseitig aufgefüllte Kühlmittel niemals mit hartem Leitungswasser. Ein falsches Kühlmittelgemisch kann schwere Fehlfunktionen und Motorschäden verursachen.
*4	Antriebsriemen (Motor)	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie Lichtmaschine, Wasserpumpe und Klimaanlage (ausstattungsabhängig) Antriebsriemen ein. Prüfen und bei Bedarf reparieren oder ersetzen. • Überprüfen Sie den Gurtstraffer sowie die Umlenkrolle und Riemenscheibe und ersetzen oder reparieren Sie die Teile gegebenenfalls.
*5	Ventilspiel	Auf extreme Ventilgeräusche und/oder Motorvibrationen prüfen und bei Bedarf korrigieren. Lassen Sie die Anlage in diesem Fall von einer Fachwerkstatt überprüfen. Kia empfiehlt den Besuch eines Kia-Händlers/Servicepartners.

NR.	ELEMENT	BEMERKUNG
*6	Zündkerzen	Kann auf Ihren Wunsch auch im Rahmen anderer Wartungsarbeiten vor Ablauf des Intervalls ersetzt werden.
*7	Schaltgetriebeöl	Das Schaltgetriebeöl muss immer dann gewechselt werden, wenn es mit Wasser in Berührung kam.
*8	Doppelkupplungsgetriebe- beflüssigkeit (DCT)	Das Doppelkupplungsgetriebeflüssigöl (DCT) muss immer dann gewechselt werden, wenn es mit Wasser in Berührung kam.
*9	Kraftstoffzusätze (Benziner)	Kia empfiehlt die Verwendung von unverbleitem Benzin mit der Oktan-Klassifikation RON (Research Octane Number) 95 / AKI (Antiknock-Index) 91 oder höher (nur Europa) bzw. einer Oktan-Kennzeichnung RON (Research Octane Number) 91 / AKI (Antiknock-Index) 87 oder höher (außer Europa). Kunden, die nicht regelmäßig hochwertiges Benzin mit Kraftstoffzusätzen tanken und Probleme beim Anlassen oder beim Motorrundlauf haben, sollten alle 15.000 km (in Europa, Neuseeland und Australien) / alle 10.000 km (außer in Europa, Neuseeland, Australien, Brasilien und China) / alle 5.000 km (in China/Brasilien) eine Flasche Kraftstoffzusatz in den Kraftstofftank geben. Kraftstoffzusätze erhalten Sie von Fachwerkstätten zusammen mit Informationen zu deren Verwendung. Kia empfiehlt den Besuch eines Kia-Händlers/Servicepartners. Vermischen Sie diese nicht mit anderen Zusätzen.
*10	Kraftstofffilterpatrone (Diesel)	Der Wartungsplan hängt von der Kraftstoffqualität ab. Es ist nur zutreffend, wenn spezifizierter Kraftstoff <"EN590 oder gleichwertig"> verwendet wird. Wenn die Diesekraftstoff-Spezifikation die EN590-Vorschriften nicht erfüllt, muss die Komponente häufiger gewechselt werden. Wenn sicherheitsrelevante Probleme wie verringerter Kraftstofffluss, sprunghafter Anstieg, Leistungsabfall, Probleme beim Anlassen usw. auftreten, ersetzen Sie den Kraftstofffilter sofort unabhängig vom Wartungsplan und wenden Sie sich zu weiteren Informationen an eine Fachwerkstatt. Kia empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragshändler/Servicepartner zu wenden.

WARTUNGS-INTERVALLE		Standard-Wartungsplan - Nur Europa (außer Russland)									
		Anzahl der Monate oder Fahrstrecke, je nach dem, was zuerst eintrifft									
		Monate		24	48	72	96	120	144	168	192
		Meilen x 1.000		20	40	60	80	100	120	140	160
WARTUNGS-POSITION		km x 1.000		30	60	90	120	150	180	210	240
Motoröl und Motorölfilter *1, *2	Benzin	Kappa 1,0L T-GDI	Alle 15.000 km oder 12 Monate ersetzen								
	Benzin	Kappa 1,4L MPI	Alle 15.000 km oder 12 Monate ersetzen								
	Benzin	Kappa 1,4L T-GDI	Alle 15.000 km oder 12 Monate ersetzen								
	Benzin	Gamma 1,6L MPI	Alle 15.000 km oder 12 Monate ersetzen								
	Diesel	SmartStream D 1,6	R	R	R	R	R	R	R	R	
Kühlmittel (Motor) *3	Benzin, Diesel		Ersetzen Sie diese zuerst nach 210.000 km oder 120 Monaten Ersetzen Sie sie danach alle 30.000 km bzw. alle 24 Monate								
Antriebsriemen (Motor) *4	Benzin		-	-	I	I	I	I	I	I	
	Diesel		-	I	I	I	I	I	I	I	
Zahnriemen	Diesel	SmartStream D 1,6	Alle 120.000 km prüfen								
Zahnriemensystem (Zahnriemen, Ölriemen, Riemenspanner, mitlaufendes Rad)	Diesel	SmartStream D 1,6	Alle 240.000 km ersetzen								
Ventilspiel *5	Benzin	Kappa 1,0L T-GDI	-	-	I	-	-	I	-	-	
	Benzin	Gamma 1,6L MPI	-	-	I	-	-	I	-	-	
Unterdruck- und Kurbelgehäuse-Entlüftungsschläuche	Benzin		I	I	I	I	I	I	I	I	

I : Prüfen und bei Bedarf einstellen, korrigieren, reinigen oder ersetzen.

R : Ersetzen oder wechseln.

WARTUNGS- INTERVALLE	Standard-Wartungsplan - Nur Europa (außer Russland)									
	Anzahl der Monate oder Fahrstrecke, je nach dem, was zuerst eintrifft									
	Monate	24	48	72	96	120	144	168	192	
	Meilen x 1.000	20	40	60	80	100	120	140	160	
	km x 1.000	30	60	90	120	150	180	210	240	
Zündkerzen *6	Benzin	Kappa 1,0L T-GDI	Alle 75.000 km ersetzen							
	Benzin	Kappa 1,4L MPI	Alle 150.000 km ersetzen							
	Benzin	Kappa 1,4L T-GDI	Alle 75.000 km ersetzen							
	Benzin	Gamma 1,6L MPI	Alle 60.000 km ersetzen							
Automatikgetriebeflüssigkeit	Benzin, Diesel		Keine Prüfung, kein Service erforderlich							
Schaltgetriebeöl *7	Benzin, Diesel		-		-		-		-	
Doppelkupplungsgetriebeflüssigkeit (DCT-Flüssigkeit) (ausstattungsabhängig) *8	Benzin, Diesel		-		-		-		-	
Antriebswelle und Manschetten	Benzin, Diesel									
Kraftstoffzusätze (Benziner) *9	Benzin		Alle 15.000 km oder 12 Monate auffüllen							
Kraftstoffleitungen, Schläuche und deren Anschlüsse	Benzin		-		-		-		-	
	Diesel									
Kraftstofftank-BelüftungsfILTER (Benziner)	Benzin		-		-		-		-	
Belüftungsschlauch und Tankdeckel (Benziner)	Benzin		-		-		-		-	
Kraftstoffeinfülldeckel (Diesel)	Diesel		-		-		-		-	

WARTUNGS- INTERVALLE	Standard-Wartungsplan - Nur Europa (außer Russland)								
	Anzahl der Monate oder Fahrstrecke, je nach dem, was zuerst eintrifft								
	Monate	24	48	72	96	120	144	168	192
	Meilen x 1.000	20	40	60	80	100	120	140	160
WARTUNGS- POSITION	km x 1.000	30	60	90	120	150	180	210	240
Leitungen für die Harnstofflösung und Anschlüsse (ausstattungsabhängig)	Diesel	I	I	I	I	I	I	I	I
Einfülldeckel für die Harnstofflösung (ausstattungsabhängig)	Diesel	-	I	-	I	-	I	-	I
Kraftstofffilterpatrone (Diesel) *10	Diesel	I	R	I	R	I	R	I	R
Luftfiltereinsatz	Benzin, Diesel	I	R	I	R	I	R	I	R
Ladeluftkühler, Zulauf-/Ablaufschlauch, Luftansaugschlauch	Benzin	Kappa 1,0L T-GDI	Alle 15.000 km bzw. alle 12 Monate prüfen						
	Benzin	Kappa 1,4L T-GDI	Alle 15.000 km bzw. alle 12 Monate prüfen						
Abgasanlage	Benzin, Diesel	I	I	I	I	I	I	I	I
Kühlsystem	Benzin, Diesel	-	I	I	I	I	I	I	I
Klimaanlagenkompressor/ Kältemittel	Benzin, Diesel	I	I	I	I	I	I	I	I
Luftfilter der Klimaanlage	Benzin, Diesel	R	R	R	R	R	R	R	R
Bremsscheiben und Bremsbeläge	Benzin, Diesel	I	I	I	I	I	I	I	I
Bremsleitungen, Schläuche und deren Anschlüsse	Benzin, Diesel	I	I	I	I	I	I	I	I

WARTUNGS- INTERVALLE	Standard-Wartungsplan - Nur Europa (außer Russland)								
	Anzahl der Monate oder Fahrstrecke, je nach dem, was zuerst eintrifft								
	Monate	24	48	72	96	120	144	168	192
	Meilen x 1.000	20	40	60	80	100	120	140	160
WARTUNGS- POSITION	km x 1.000	30	60	90	120	150	180	210	240
Bremsflüssigkeit	Benzin, Diesel	R	R	R	R	R	R	R	R
Feststellbremse (Handbremse)	Benzin, Diesel	I	I	I	I	I	I	I	I
Lenkgetriebe, Lenkgestänge und Manschetten	Benzin, Diesel	I	I	I	I	I	I	I	I
Kugelgelenke der Radaufhängung	Benzin, Diesel	I	I	I	I	I	I	I	I
Reifen (Reifendruck und Profilverschleiß)	Benzin, Diesel	I	I	I	I	I	I	I	I
Reifen tauschen	Alle 10.000 km wechseln								
Batteriezustand (12 V)	Benzin, Diesel	I	I	I	I	I	I	I	I



Wartungsplan vorbeugende Wartung

Halten Sie sich an den Standard- Wartungsplan, wenn das Fahrzeug gewöhnlich nicht unter den nachstehend aufgeführten Bedingungen eingesetzt wird. Wenn mindestens einer der nachstehend aufgeführte ...

Wartungsplan für erschwerte Einsatzbedingungen - Nur Europa (außer Russland)



Wartungsart I : Prüfen und bei Bedarf einstellen, korrigieren, reinigen oder ersetzen. R : Ersetzen oder wechseln. ERSCHWERTE FAHRBEDINGUNGEN A : Wiederholte Fahrten über kurze Strecken unter 8 k ...

Kia Ceed Andere Informationen:

[Kia Ceed \(CD\) Bedienungsanleitung: Technische Daten](#)

Reifen 15/16 Zoll Systemspannung: 12 V DC Betriebsspannung: 10 - 15 V DC Stromstärke: max. 10 A Betriebstemperaturbereich: -30 bis +70°C Maximaler Betriebsdruck: 6 bar Größe des Kompressors: 161 x 150 x 55,8 mm Dichtmittelflasche: 81 x 85,5 ø mm Kompressorgewicht: 0,7 kg Dichtmittelvolumen: 200 ...

[Kia Ceed \(CD\) Reparaturanleitung: Verdampfer-Wärmetauscher / Reparaturverfahren](#)

AUS- UND EINBAU 1. Batteriemassekabel abklemmen. 2. Heizungs- und Gebläseeinheit ausbauen. (Siehe Heizung - "Heizung") 3. Befestigungsschrauben lösen, dann Verdampferkernabdeckung (A) entfe ...

Copyright © www.kceedde.com 2018-2023

