

## >Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe 3 (E36)

### Wichtiger Hinweis für die Anerkannten Prüfgestaltungen!

Für folgende Modelle mit Serieneinsatz 09.94 oder später wurden EG-Betriebserlaubnis-Nummern vergeben:

BMW 316i	Lim. compact	Typ 3 CG	Typschlüssel CG11/12/21/22	EG-BE Nr. e1*93/81*0017*00
BMW 318ti	Lim. compact	Typ 3 CG	Typschlüssel CG51/52/61/62	EG-BE Nr. e1*93/81*0017*00
BMW 318tds	Lim. compact	Typ 3 CG	Typschlüssel CJ51/52	EG-BE Nr. e1*93/81*0017*00
BMW 323ti	Lim. compact	Typ 3 CG	Typschlüssel CG31/41	EG-BE Nr. e1*93/81*0017*00
BMW 318i	Cabrio	Typ 3 B	Typschlüssel BH31/32/41/42	EG-BE Nr. e1*93/81*0016*00
BMW 320i	Coupé	Typ 3 B	Typschlüssel BF51/52/61/62	EG-BE Nr. e1*93/81*0016*00
BMW 320i	Cabrio	Typ 3 B	Typschlüssel BJ31/32/41/42	EG-BE Nr. e1*93/81*0016*00
BMW 323i	Coupé	Typ 3 B	Typschlüssel BF71/72/81/82	EG-BE Nr. e1*93/81*0016*00
BMW 328i	Coupé	Typ 3 B	Typschlüssel BG11/12/21/22	EG-BE Nr. e1*93/81*0016*00
BMW 328i	Cabrio	Typ 3 B	Typschlüssel BK71/72/81/82	EG-BE Nr. e1*93/81*0016*00
BMW 316i	touring	Typ 3 B	Typschlüssel CE11/12/21/22	EG-BE Nr. e1*93/81*0015*00
BMW 318i	touring	Typ 3 B	Typschlüssel CE31/32/41/42	EG-BE Nr. e1*93/81*0015*00
BMW 318tds	Limousine / touring	Typ 3 C	Typschlüssel CC51/52/CF51/52	EG-BE Nr. e1*93/81*0015*00
BMW 320i	Limousine / touring	Typ 3 C	Typschlüssel CB/CE51/52/61/62	EG-BE Nr. e1*93/81*0015*00
BMW 323i	Limousine / touring	Typ 3 C	Typschlüssel CB/CE71/72/81/82	EG-BE Nr. e1*93/81*0015*00
BMW 325tds	touring	Typ 3 C	Typschlüssel CF91/92/01/02	EG-BE Nr. e1*93/81*0015*00
BMW 328i	Limousine / touring	Typ 3 C	Typschlüssel CD/CF11/12/21/22	EG-BE Nr. e1*93/81*0015*00
BMW M3	Coupé/Cabrio/Lim.	Typ M3/B	Typschlüssel BG-/BK-/CD91/92	EG-BE Nr. e1*93/81*0032*00
BMW Z3	roadster/Coupé	Typ R/C	Typschlüssel CJ11/12/CH71/72	EG-BE Nr. e1*93/81*0029*00
BMW Z3	M-roadster/Coupé	Typ MR/C	Typschlüssel CK91	EG-BE Nr. e1*95/54*0050*00

Für diese Modelle mit den aufgeführten EG-BE-Nummern sowie deren Nachträge ...01, ...02, ...03, ...04 usw. sind die auf den vorhergehenden Übersichtsblättern aufgeführten werkseitigen Freigaben ebenfalls gültig!

1 Schlauchlos mit Gummiventil 43 GS/11,5 DIN 7780, BMW Best.-Nr.: 36 12 1 116 326

2 Evtl. Fabrikatsbindungen lt. Kfz.-Papieren bzw. werkseitige Fabrikatsempfehlungen beachten!  
Vorgeschriebene Geschwindigkeitsklassen lt. Kfz.-Papieren:

318tds compact, 318tds touring	: Geschwindigkeitsklasse T
316i compact, 316g compact, Z3 roadster 1.8, -1.9	: Geschwindigkeitsklasse H
316i, 316i Coupé, 316i touring, 318i, 318i touring, 318i Cabrio, 325td	: Geschwindigkeitsklasse H
318ti compact, 318is, 318is Coupé, 325tds, 325tds touring	: Geschwindigkeitsklasse V
320i, -Coupé, -Cabrio, -touring, 323i, -Coupé, -touring, Z3 roadster 2.0, -2.2	: Geschwindigkeitsklasse V
325i, 325i Coupé ab MJ.93, 325i Cabrio, Z3 roadster 1.9	: Geschwindigkeitsklasse V
325i, 325i Coupé bis MJ.92 und 325i/-Coupé/-Cabrio mit 225/55 R 15	: Geschwindigkeitsklasse Z
323ti compact, 328i, 328i Coupé/Cabrio/touring mit 205/60 R 15, Z3 roadster 2.8	: Geschwindigkeitsklasse W
M3, M3 Coupé, M3 Cabrio, M-roadster	: Geschwindigkeitsklasse Z

Nach § 36, Abs. 9, Pkt. 3.1 bestehen keine Bedenken gegen den Ersatz von VR- und ZR-Reifen durch W-Reifen. Eine Änderung der Kfz.-Papiere nach § 27, Abs. 1 ist nicht erforderlich!

**Achtung! Bei Verwendung werkseitig nicht freigegebener Mischbereifungen (Vorder- und Hinterachse mit verschiedenen Reifengrößen) ist eine Fehlfunktion von ABS/ASC möglich - Unfallgefahr!**

3 Keine Schneeketten zulässig! Ausnahme: Z3 roadster mit Winterbereifung bis 205/55 R 16

4 Beim 316i wird Servolenkung empfohlen (Serie ab 09.92).

5 Stahlrad Styl. 1 in 6 J x 15, 6½ J x 15 ab MJ. 95 nur mit Werksbestät., nicht für 323ti compact, Z3 roadster.

6 Stahlrad Styling 12 in 6 J x 15 sowie LM-Rad 6 J x 15 bei den Modellen 318is/-Coupé, 318i Cabrio, 320i, 320i Coupé/-Cabrio, 323i/-Coupé, 325tds, 325i/-Coupé/-Cabrio und Z3 roadster 1.8/1.9 nur f. Winterreifen!  
Nicht für 323ti compact, 320i-, 323i-, 325tds-touring, 328i-touring/-Coupé/-Cabrio!  
Nicht für Z3 roadster 1.8 ab Produktion 09.98, Z3 roadster 2.0 und Z3 roadster 2.8!

Stahlrad Styl. 12 in 6½ J x 15 bei allen 325i, 328i und Z3 roadster 2.8 nur für Winterreifen!

LM-Räder in 7 J x 15 mit Bereifung 205/60 R 15 beim Z3 roadster 2.8 nur für Winterreifen zulässig!

7 Ab Reifengröße 225/55 R 15 bzw. 215/45 R 17 Lenkanschlagbegrenzung! Für 320i, 325i und Coupés bis 12.91 nur mit geändertem Nachschalldämpfer (Serie ab 01.92). Bis Prod. 05.91: Karosserienarbeiten erforderlich!  
Reifengröße 235/40 ZR 17 nur mit M-Technik-Sportfahrwerk. Reifengröße 225/55 R 15 nur noch mit Herstellerbescheinigung Nr. 144, für Z3 roadster 1.8, 1.9 ab Serienbeginn möglich aber nicht empfohlen.

8 Ab Reifengröße 225/55 R 15 bzw. 215/45 R 17 Lenkanschlagbegrenzung! Für 316i, 318i, 325td nur mit geändertem Nachschalldämpfer (Serie ab 3.93). Bis Produktion 05.91: Karosserienarbeiten erforderlich!  
Reifengröße 235/40 ZR 17 nur mit M-Technik-Sportfahrwerk. Reifen 225/55 R 15 nicht für compact-Modelle!

9 Sommerreifen 215/45 R 17 nur für 316i, 316i Coupé, 318i und 4-Zylinder-compact-Modelle zulässig.

10 LM-Rad M3, M-Technik-Sonderzubehör, für die unter 9 genannten Modelle auch mit Reifen 215/45 ZR 17.  
M3 ab EG-BE e1\*93/81\*0032\*00 (Modelljahr 96): Reifen 225/45 ZR 17 nur vorn. 225/45 R 17 91Q/T/H-Winterreifen auf 7½ J x 17-Felgen rundum. Auch für alle übrigen Modelle - außer compact-Modellen - zulässig.  
Für 316i, 318i, 318is, 318ti, 318tds, Z3 roadster 1.8/1.9 und 4-Zyl.-compact-Modelle 225/45 ZR 7 rundum.  
Beim Z3 2.8 ab 04.99 nur vorn zulässig! Für 323ti compact nur 225/45 R 17 91W rundum.

⇒ Reifengröße 205/55 R 16 auf 7 J x 16-Felgen beim Z3 roadster 2.8 und -3.0 nur für Winterreifen!

⇒ Reifengröße 235/40 ZR 17 nicht für compact-, touring- und Z3-roadster-Modelle!

⇒ Reifengröße 225/45 R 17 91W auf 7 J x 17, 7½ J x 17 oder 8 J x 17 rundum, außer Z3 2.8 ab 04.99 u. M3.

11 LM-Rad M3, M-Technik-Sonderzubehör, nur an der Hinterachse zulässig.  
M3 ab EG-BE e1\*93/81\*0032\*00 (Modelljahr 96): Reifengröße 245/40 ZR 17 nur hinten.  
Nicht für compact-Modelle. Nicht für Z3 roadster 1.8, 1.9 vor Produktion 04.99!

12 Winterrad/-Reifen-Kombinationen ausschließlich für M3- und M roadster/Coupé-Modelle:  
M3 mit ABE G191 (bis Modelljahr 1995): Winterreifengröße 215/45 R 17 87H M+S rundum.

13 Zusätzliche Auflagen lt. Bestätigung/ABE für Fahrzeugteile und/oder Verwendungsbereich beachten.

14 Wenn nicht im Kfz.-Schein eingetragen, ist Anbauabnahme (Anbaubestätigung) erforderlich!  
Dazu ggf. Werkstatt-Bestätigung der Maßnahmen lt. Fußnoten 7 und 8 vorlegen.

15 Notrad nur für compact- und Z3 roadster-Modelle.